

Attribute value	Attribute name
IBM FlashSystem 5015	דגם
2072/2N4	מק"ט
1 Gb iSCSI (On the motherboard)  Optional: • 16 Gb/s Fibre Channel • 12 Gb/s SAS • 25 Gb/s iSCSI • 10 Gb/s iSCSI	קישוריות
Dual controller (Active/Active)	תצורת בקרים
IBM Spectrum Virtualize software	תוכנת ניהול
<b>Small form-factor 2.5-inch disk drives:</b> • 900 GB, 1.2 TB, 1.8 TB and 2.4 TB @10k rpm • 2 TB @ 7.2k rpm SAS nearline <b>Large form-factor 3.5-inch disk drives:</b> • 900 GB, 1.2 TB, 1.8 TB and 2.4 TB @ 10k rpm, SAS (2.5-inch drive in a 3.5-inch drive carrier) • 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB, 12 TB, 14 TB, 16 TB, 18 TB @ 7.2k rpm <b>2.5-inch flash drives:</b> • 800 GB, 1.92 TB, 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB and 30.72 TB	כוננים נתמכים
400K IOPs	מקסימום IOPs
Under 70µs	זמן תגובה מינימאלי
8 GB/s	רוחב פס מקסימלי
Distributed RAID 1, 5 and 6	RAID Levels
Maximum of <b>392</b> drives per system: • Small form-factor enclosure: 24 x 2.5-inch drives • Large form-factor enclosure: 12 x 3.5-inch drives • High-density expansion enclosure: 92 x 3.5-inch drives	כמות דיסקים מקסימלית נתמכת
Fully redundant, hot-swappable	מאווררים וספקי כוח
Standard 19-inch	תמיכה ב-Rack
32GB or 64GB	זיכרון Cash למערכת בסיס
• Virtualization of internal storage • Data reduction pools with thin provisioning, UNMAP • One-way data migration	תכונות מתקדמות כלולות
• 90-day trial available • Easy Tier • FlashCopy • Remote mirroring	תכונות מתקדמות הניתנות להוספה
<b>מידות מארז:</b> גובה: 8.7 ס"מ רוחב: 48.3 ס"מ עומק: 55.6 ס"מ	מידות המוצר